Spezialist für
Blitzschutztechnik
seit 1969

Technisches Datenblatt

Artikelbeschreibung	**Aluminium Fangmast mit geschweißten 3-Bein Sockel aus verzinktem Stahl für drei Betonsockel 17 kg. Höhe des Fangmastes: 3,5m.** **Gewicht: 8 Kg; Systemgewicht: 59 kg** **Für Windzone I – II** **Bei Geländekategorie III- IV** **(max. Böengeschw. 145 km/h)**
Artikelnummer	**48 53 52**

ZollNr.: 85389099



Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr	30mm	Aluminiumrohr 30x5mm	1,5m	Windzone I-II (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 145 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl 1.4301. 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 59 kg. 4. Flächenbelastung: 60 kg/m² 5. Anschlußklemme 8-10mm aus verzinktem Stahl angeklemmt. 6. Techn. Änderungen vorbehalten.
Mastspitze	1m 16mm, 1m 10mm	Aluminium-stangen	2 x 1,0m		
Ständersegmente		Stahl-Stangen 16mm Ø verzinkt			
Ständer Zentralrohr	88,9 mm	Stahlrohr 88,9 x 8,0mm verzinkt	135mm		