


<b>Artikelbeschreibung</b>	Leere Flachdach-Leitungsstütze, mit Boden, für Band 30 mm (bis 4mm Dicke) oder Leitung 6-11mm aus Polypropylen. Schwarz. Gewicht:103g
<b>Artikelnummer</b>	<b>45 06 16</b>

**DIN EN 62561-4:**


„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“




**Kappe**




**Oben**



**Seite**



**Schnitt**




**Unten**


**Deckel**



**Seite**



**Oben**



**Unten**

ZollNr.: 85389099

<b>Beschreibung</b>	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
<b>Gewicht</b>	<b>103g</b>
<b>Aufnahme</b>	<b>Band 30 mm (bis 4mm Dicke) oder Leitung 6-11mm</b>
<b>Material der Kappe</b>	<b>Polypropylen, schwarz. Halogenfrei; UV-stabil und kaltschlagzäh.</b>
<b>Material des Deckels</b>	<b>Polypropylen Regenerat, schwarz. Halogenfrei.</b>
<b>Schrauben</b>	<b>DIN84M6X16 Kombischlitz-Schrauben, Edelstahl.</b>
<b>Material des Überlegers</b>	<b>Polyamid, grau (RAL 7000) UV-stabil und kaltschlagzäh. Halogenfrei.</b>