


Artikelbeschreibung	Isoliermast, 7,5m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr, 4,7m Aluminiumrohr und 1m 10mm Ø Edelstahl Spitze. Anschluß mit Universalklemme 8-10 Edelstahl. Gewicht: 13,5 kg
Artikelnummer	68 20 80

ZollNr.: 85389099

Transportlänge: 4,8m



Beschreibung	
Mastspitze	Fangstange 10mm Ø, 1m lang, aus Edelstahl 1-4301. Komplett mit Anschlußklemme für 8-10mm Leitung. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Hülse zur Aufnahme der Spitze	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 60mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastoberteil	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester UD.
Verbindungsuffe	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 200mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastunterteil	Aluminiumrohr 50mm Ø, 5240 mm Länge. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (alles in Edelstahl)	2 x DIN603M8X16; 1 x DIN933M8X10/ 1 x DIN934M10 / Blindniete 4x6; 2 x Blindniete 6x12/ 2 x Federring 8; Federring 10