


<b>Artikelbeschreibung</b>	Leere Flachdach-Leitungsstütze, mit Boden, mit drei Gewinden M6 in der Kappe zum Einschrauben diverser Draht bzw. Bandbefestigungen. Aus Polypropylen. Zum Befüllen mit Beton. Schwarz. Gewicht: 89g
<b>Artikelnummer</b>	<b>45 28 16</b>

**DIN EN 62561-4:**


„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“




**Kappe**




**Oben**



**140  
Seite**




**Schnitt**




**Unten**


**Deckel**



**Seite**



**Oben**



**Unten**

ZollNr.: 85389099

<b>Beschreibung</b>	RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006): Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
<b>Gewicht</b>	<b>89g</b>
<b>Kappe</b>	<b>Mit drei Gewinden M6, aus Polypropylen, schwarz. Halogenfrei; UV-stabil und kaltschlagzäh.</b>
<b>Deckel</b>	<b>Polypropylen Regenerat, schwarz. Halogenfrei.</b>