Spezialist für
Blitzschutztechnik
seit 1969

Technisches Datenblatt

Artikelbeschreibung	**Leere Flachdach-Leitungsstütze, für 8mm Leitung m. montiertem Kunststoffboden 14m x 140mm zum Aufkleben auf Flachdächer, Höhe 70mm.Schwarz. Gewicht: 132g**
Artikelnummer	**45 08 16**

DIN EN 62561-4:
„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, ***nicht behandelt****.“*

Zum Verlegen von Blitzschutzdraht auf Flachdächern.



ZollNr.: 85389099

Zum Kleben in Heiß- oder Kaltbitumen

Beschreibung	**RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006):** Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.
Gewicht	**132 g**
Aufnahme	**1 x Leitung 8mm**
Material der Kappe	**LD-PE-Regranulat schwarz, halogenfrei.**
Material des Deckels	**Polypropylen, schwarz. Halogenfrei.**