Spezialist für
Blitzschutztechnik
Seit 1969

Technisches Datenblatt

Artikelbeschreibung	**Aluminium Fangmast mit geschweißten 8-Bein Sockel aus verzinktem Stahl für acht Betonsockel 17 kg. Höhe des Fangmastes: 8,0m.** **Gewicht: 11 kg; Systemgewicht: 147 kg** **Für Windzone I – IV** **Bei Geländekategorie III- IV** **(max. Böengeschw. 175 km/h)**
Artikelnummer	**48 54 08**

ZollNr.: 85389099

RoHS2 (Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr.1907/2006):
Die Stoffvorgaben und sonstige Vorgaben dieser Verordnungen werden durch dieses Produkt eingehalten.



Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr	40mm	Aluminiumrohr	6,0m	Windzone I-IV (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Bei Geländekategorie II - IV mit max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	1. Alle Verschraubungen aus Edelstahl 1.4301. 2. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. 3. Systemgewicht mit Betonsockeln: 150 kg. 4. Flächenbelastung: 100 kg/m² 5. Anschlußklemme 8-10mm aus verzinktem Stahl angeklemmt. 6. Techn. Änderungen vorbehalten.
Mastspitze	1m 16mm, 1m 10mm	Aluminium-stangen	2 x 1m		
Ständersegmente	16mm Ø	Stahl-Stangen verzinkt.			
Ständer Zentralrohr	88,9 mm	Stahlrohr verzinkt.	135mm		